



DEAIS POLIVALENTE, DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE MADERA O METAL

Descripción

Deais Polivalente es un producto líquido de tacto aceitoso que puede aplicarse en moldes de madera o de metal, evita la adherencia del hormigón o del mortero en los encofrados y permite desmoldeados perfectos de las piezas y una mayor vida útil de los moldes.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Desencofrante para moldes metálicos o de madera, tanto en obra como en plantas de prefabricados. Adecuado para hormigones o para morteros, permitiendo un fácil desmoldeo y un menor mantenimiento de los moldes.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia y desengrasada, sin restos de óxidos, hormigón, polvo de cemento, etc. para evitar manchas en el hormigón.

¿Cómo se aplica

Agitar energicamente el contenido del envase antes de usar

- Aplicar al uso (sin diluir) aunque por razones de economía se puede diluir una parte de desencofrante en tres partes de gasoil.
- Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador antes de colocar la armadura metálica en los moldes.
- Los hormigones que posteriormente vayan a ser revestidos con morteros o pintados es necesario previamente lavarlos con agua abundante y cepillarlos con cepillos de raices para eliminar cualquier resto de desmoldante.

Limpieza de las herramientas

Con gasoil después del desencofrado.

Ficha técnica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Color/es Ligeramente ambarino
Densidad 0,89 kg/lt +- 0,05

Rendimiento

5 a 10 m²/lt según absorción y tipo de soporte

Almacenamiento

3 años en sus envases originales y bien cerrados



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

