



# ANTICOR, REVESTIMIENTO DE PROTECTOR DE LA CORROSION Y PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ARMADURAS CON CORROSION

## Descripción

REVESTIMIENTO PROTECTOR DE LA CORROSION Y PROMOTOR DE ADHERENCIA BASADO EN POLIMEROS E INHIBIDORES DE CORROSION, ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA EL TRATAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CON CORROSION DE ARMADURAS.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

PARA TRATAMIENTO DE ARMADURAS CON CORROSIÓN EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. ADEMÁS DE PASIVIZAR LA ARMADURA, MEJORA LA ADHERENCIA CON EL MORTERO U HORMIGON DE REPARACION.

## Preparación de la superficie

LAS SUPERFICIES DE HORMIGON DEBEN ESTAR LIMPIAS SIN LECHADAS, DESMOLDANTES O PARTES SUELTAS, LAS SUPERFICIES METALICAS DEBEN ESTAR LIMPIAS SIN GRASAS, ACEITES NI OXIDOS, LA LIMPIEZA DE LAS ARMADURAS SE HARÁ MEDIANTE CEPILLADO.

## ¿Cómo se aplica

REMOVER ADECUADAMENTE EL CONTENIDO DEL ENVASE PARA HOMOGENEIZARLO.

- APLICAR CON UN PINCEL SOBRE LAS ARMADURAS A LAS QUE PREVIAMENTE SE LES HABRÁ REALIZADO UNA LIMPIEZA MEDIANTE CEPILLADO CON CEPILLO DE ACERO.
- DEJAR SECAR 5 A 6 HORAS SEGÚN LA TEMPERATURA
- UNA VEZ SECO PROCEDER A REPONER LAS SECCIONES CON LOS MORTEROS U HORMIGONES DE REPARACION.
- NO SE DEBE APLICAR SOBRE SOPORTES MOJADOS, NI EN PREVISION DE LLUVIAS O CON CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS.



## Limpieza de las herramientas

---

CON AGUA ABUNDANTE MIENTRAS EL PRODUCTO ESTA FRESCO.

## Ficha técnica

---

Aspecto líquido viscoso

Densidad 1,2 kg/lt

### Rendimiento

---

0,3 a 0,4 lts/m<sup>2</sup>

### Almacenamiento

---

DOS AÑOS EN SUS ENVASES ORIGINALES PROTEGIDOS DE LA INTEMPERIE, ALMACENADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

