



ARCUAIS POLIMERICO, ARENA POLIMERICA PARA EL REJUNTADO DE ADOQUINES



Descripción

Arcuais Polimérico es una mezcla de áridos especiales de cuarzo y polímeros especialmente formulados para el relleno de juntas de adoquines.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Arcuais Polimérico se aplica en el rejuntado de adoquines en terrazas, caminos, entorno de piscinas, caminería de jardines, en zonas de tráfico moderado a medio.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, las juntas abiertas y libres de materiales flojos y suciedad.

¿Cómo se aplica

Sobre el pavimento limpio y seco se extiende con un cepillo de barrendero ARCUAIS POLIMERICO

- Una vez extendido se eliminan los restos que no van dentro de las juntas.
- Se pulveriza la superficie del rejuntado con agua para activar los polímeros.
- Una vez seco (en general después de 24 horas) se puede aplicar un protector con Propi efecto mojado, Incol A o Incol D

Arcuais Polimerico debe estar completamente seco antes de exponer al agua, por lo cual no debe aplicarse si se preveen lluvias.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el material no ha endurecido.

Ficha técnica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Densidad 2,4 kg/lt
Color/es Crema claro cuarzo

Rendimiento

Según ancho y profundidad de las juntas

Almacenamiento

2 años en sus envases originales protegidos de la humedad y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

