

LASTOIS BOND

ADHESIF ÉLASTIQUE MONOCOMPOSANT
À BASE DE POLYMÈRES MS

DESCRIPTION:

Produit bi-fonctionnel à base de polymères MS, qui polymérise par action de l'humidité environnementale. Facile à utiliser et à appliquer. Consistance de mastic spatulable.

APPLICATIONS:

Lastois Bond est idéal pour le collage élastique du bois, parquet, etc. Pour le collage élastique et imperméable de carreaux sur balcons, terrasses, collage sur carreaux anciens, patios, cuisines, salles de bain, et autres zones exposées à l'humidité lorsque celle-ci n'est pas capillaire.

PRÉPARATION DE LA SUPERFICIE:

Les surfaces doivent être propres et sèches, libres de poussières ou particules non adhérentes, ne doit pas se laver, mais aspirer. Les bétons et mortiers doivent avoir un séchage minimum de 28 jours. L'humidité du support ne doit pas excéder 5%.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Nettoyer avec de l'alcool.

- FACILITÉ D'APPLICATION
- TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS
- HAUTE ÉLASTICITÉ
- ADHÉSIF IMPERMÉABLE



MODE D'EMPLOI :

Produit de consistance pâteuse pouvant s'appliquer à la tôle ou spatule.

Lorsqu'il s'emploie comme adhésif, utiliser une tôle dentée et appliquer une seule couche. Lorsque vous souhaitez les deux fonctions, appliquer premièrement une couche avec une tôle lisse continue à raison de 2kg par m2.

Une fois la couche continue sèche, appliquer l'autre couche avec une tôle dentée pour réaliser la pose.

Emballage: 4 kg, 16Kg

Rendement: 2 à 2,5 kg/m2 selon l'utilisation



LASTOIS MS

Mastic élastique neutre qui adhère sur supports humides

Supports : Béton, Mortier, Zinc, Fibrociment, Tuiles, Acier, Aluminium.

Emplois : Scellement d'ouvertures, salles de bain, cuisine, gouttières, joints, etc.



LASTOIS MS MULTIUSOS LÍQUIDO

Imperméabilisant polyvalent

Supports :

Béton, Mortier, Zinc, Fibrociment, Tuiles, Acier, Aluminium.

Emplois : Terraces, Toitures, Balcons, etc..



LASTOIS MS MULTIUSOS PASTOSO

Membrana monocomposante à base de polymères hybrides MS pour imperméabilisations spéciales: Verre, Aluminium, Béton, Plastique, Bois, Céramique, etc.

Emplois : Joints, Fenêtres, Écrans, en intérieur et extérieur.



LASTOIS BOND

Adhésif élastique et imperméable

Soportes: Plastique, Bois, Carrelage.

Emplois : Balcons, Terrasses, Patios, Cuisines, Salles de bain.



Teais, S.A.
Avda. da Enerxia, parcela 153
Polígono Ind. de Sabón
15143 Arteixo - A Coruña
+34 981 60 21 11



www.teais.es



NOUVEAUTÉS EN

POLYMÈRES MS



LASTOIS MS

MASTIC ELASTIQUE NEUTRE QUI ADHÈRE SUR SUPPORTS HUMIDES

DESCRIPTION:

Mastic étanche de séchage neutre à base de polymères modifiés au silane. Libre de solvants et isocyanates.

APPLICATIONS:

Mastic étanche aux propriétés élastiques, qui adhère sur la majorité des supports de la construction comme le verre, aluminium, le béton, les plastiques, PVC, métaux, bois, tuiles, etc.

Permet un emploi sur supports humides avec une adhérence correcte. En intérieurs ou extérieurs. Résistant à la radiation UV (à l'exception de l'incolore).

PRÉPARATION DE LA SUPERFICIE:

Les supports d'application doivent être propres, libres de poussière et graisse, ou autre substance qui puisse éviter l'adhésion.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer avec de l'alcool.



- MASTIC ÉLASTIQUE
- ADHÈRE SUR SUPPORTS HUMIDES
- PEUT SE REPEINDRE
- ADHÈRE SUR LA MAJORITÉ DES SUPPORTS DE LA CONSTRUCTION

MODE D'EMPLOI:

- Le support doit être complètement propre, stable et résistant. Peut être légèrement humide. Sans saturation.
- Couper l'embout du tube en veillant de laisser la partie qui permet de fixer l'embout d'application, que doit être aussi coupé selon l'épaisseur du cordon nécessaire.
- Placer le tube dans le pistolet extrusionneur et réalisez une pression de façon à laisser sortir le mastic nécessaire pour l'application à réaliser.
- Dans le cas de joints profonds ou élastiques il est nécessaire de placer un fond de joint JUPO selon les nécessités du travail à réaliser.
- Les bords des joints doivent être propres et fermes et peuvent être légèrement humides.

Emballage: 310cc

Rendement: 12m linéaire par tube en cordons de 5mm

LASTOIS MS MULTIUSOS LÍQUIDO

IMPERMÉABILISANT MULTIFONCTION À BASE DE POLYMÈRES MS

DESCRIPTION:

Lastois MS Multiusos Líquido est un imperméabilisant à base de polymères MS.

APPLICATIONS:

Lastois MS Líquido s'utilise pour réaliser des imperméabilisations de terrasses, toitures, cheminées, saillie de toitures, points singuliers, etc. Surfaces verticales ou horizontales. Adhère sur béton, mortier, zinc, fibrociment, tuiles, briques, acier, aluminium, bois.

PRÉPARATION DE LA SUPERFICIE:

La surface doit être propre, sèche, libre de poussière et particules non adhérentes. Peut être légèrement humide.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer avec de l'alcool.



- HAUTE ADHÉRENCE
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L'INTEMPÉRIE
- GRANDE ÉLASTICITÉ
- PEUT SE REPEINDRE

MODE D'EMPLOI:

- Homogénéiser le contenu de l'emballage
- Préparer le support, mastiquer avec Lastois MS les zones ou les joints sont défectueux, etc.
- Appliquer Lastois MS líquido au moyen d'un pinceau ou au rouleau ou à la tôle.
- Appliquer en deux couches de 1,5 kg chacune. Pour l'application de la seconde couche la première doit être complètement sèche.
- Peut être armée avec un voile de fibre de verre Fibrais 150.
- Une fois sec, appliquer une autre couche de Lastois MS Líquido.

Emballage: 1 kg

Rendement: 1,5 à 2,5 kg/m² selon utilisation

LASTOIS MS MULTIUSOS PASTOSO

MEMBRANE MONOCOMPOSANTE À BASE DE POLYMÈRES HYBRIDES MS POUR IMPERMÉABILISATIONS SPÉCIALES

DESCRIPTION:

Lastois MS Multiusos Pastoso est une membrane d'aspect crémeux à base de polymères hybrides monocomposants de grande élasticité, sans joints, de haute adhérence, transpirable et très simple à appliquer.

APPLICATIONS:

Le produit est adéquat pour l'imperméabilisation de gouttières de différents matériaux, béton, mortiers, PVC, bois, etc.

PRÉPARATION DE LA SUPERFICIE:

La surface doit être convenablement préparée, libre de poussières, et particules non adhérentes, ou autre contaminant qui peut porter préjudice à l'adhérence. Les mortiers et bétons doivent être secs depuis au moins 28 jours. Les fissures et fentes doivent être réparées préalablement à l'application du produit. Les supports peuvent être légèrement humides.

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer avec de l'alcool.



- FACILITÉ D'APPLICATION
- TRÈS BONNE ADHÉRENCE SUR SUPPORTS VARIÉS
- HAUTE ÉLASTICITÉ
- MEMBRANE IMPERMÉABLE ET CONTINUE

MODE D'EMPLOI:

Le produit ayant une consistance pâteuse il doit s'appliquer avec une tôle ou spatule. Pour appliquer au pinceau ou rouleau il est nécessaire de rajouter au moment de l'application 400cc de Diluant Lastois MS Multiusos Pastoso pour chaque pot de 4 kg. Quelque soit le mode d'application l'épaisseur de la membrane doit pas être inférieure à 2mm, 2,5kg/m² à appliquer en une ou plusieurs couches. La membrane peut se renforcer en insérant entre couche et couche un voile de fibre de verre Fibrais 150.

Emballage: 4 kg (+ 400 cc de Diluant)

Rendement: 2,5 kg/m²