

Description:

Lastois Roca est un mortier de scellement élastique, avec charges minérales et pigments. Il possède une grande résistance aux agents atmosphériques et radiation UV. Le produit une fois sec et dur est imperméable à l'eau et une fois sec il peut être peint avec une peinture à l'eau.

Application:

Lastois Roca s'utilise pour les scellement de divers matériaux de construction comme cadres, fenêtres d'aluminium, bois, fer, PVC, etc.


Rempli et scelle les fissures, les joints, les finitions de cheminées, le fibrociment, la tuile, etc. Les planches de plâtre, le béton préfabriqué, les pièces de pierre, marbre, etc. Il est idéal pour employer dans le scellement et finitions des systèmes ITE, par sa plasticité et capacité de transpiration.

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sec et durci, sans humidité permanente.

Mode d'emploi:

- Application avec pistolet, spatule, taloche, truelle, etc.
- Le produit se présente en consistance pâteuse.



- GRANDE ADHÉRENCE
- RÉSISTANCE AUX UV
- RÉSISTANCE À L'INTEMPÉRIE TRÈS BONNES
- PROPRIÉTÉS ESTHÉTIQUES
- PEUT SE PEINDRE

Présentation: 0.3 dm³
Performance: 12m (5x5mm joint)



Blanc



Tuiles rouge




Blanc cassé



Broun



Sable



Gris Porriño



Santiago pierre



Noir



Rose Porriño



Translucide





lastois roca

Mortier de scellement élastique

Edition: 1

09/2014

Département technique

Description:

Lastois Roca est un mortier de scellement élastique, avec charges minérales et pigments. Il possède une grande résistance aux agents atmosphériques et radiation UV. Le produit une fois sec et dur est imperméable à l'eau et une fois sec il peut être peint avec une peinture à l'eau.

Application:

Lastois Roca s'utilise pour les scellement de divers matériaux de construction comme cadres, fenêtres d'aluminium, bois, fer, PVC, etc. Rempli et scelle les fissures, les joints, les finitions de cheminées, le fibrociment, la tuile, etc. Les planches de plâtre, le béton préfabriqué, les pièces de pierre, marbre, etc. Il est idéal pour employer dans le scellement et finitions des systèmes ITE, par sa plasticité et capacité de transpiration.

Caractéristiques Techniques:

Aspect	pâte thixotrope
Couleur/s	blanc, gris, noir, marron, brique, sable, etc.
Densité	1,65
pH	8
Totalement sec	5 mm chaque 12 heures à 20°C

Propriétés et avantages:

* GRANDE ADHÉRENCE * RÉSISTANCE AUX UV *
RÉSISTANCE À L'INTEMPÉRIE * TRÈS BONNES
PROPRIÉTÉS ESTHÉTIQUES* PEUT SE PEINDRE *

Préparation de la surface:

Le support d'application doit être propre, sec et durci, sans humidité permanente.

Nettoyage:

Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais

Performance:

1,65 kg/lit

Mode d'emploi:

- Application avec pistolet, spatule, taloche, truelle, etc.
- Le produit se présente en consistance pâteuse.

Présentation:

tubes de

0,31 cc

- 12 EMBALLAGE par boîte

Stockage:

1 an dans son emballage original, conserver dans un lieu frais et sec protégé de l'intempérie.

Sécurité et précaution d'emploi

Consulter les informations de sécurité sur l'étiquette présente sur chaque emballage, et pour plus d'information la fiche de sécurité du produit

Les informations fournies dans cette fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation du produit sont basées sur nos connaissances actuelles et sont fournies de bonne foi, et en considérant que le produit sera utilisé, manipulé et entreposé dans des conditions normales et durant la date limite de sa vie utile. Les éventuelles différences entre les matériaux, les supports, et les conditions réelles sur le lieu d'application peuvent être si importantes qu'il n'est pas possible d'établir une garantie avec ce document ou toute autre information fournie. L'utilisateur doit vérifier avec un test de conformité que le produit est adéquat pour l'usage prévu. Les utilisateurs devront se reporter aux informations contenues dans la dernière version de la fiche technique.



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LA CONSTRUCTION
©TEAIS S.A. - Tout droits réservés - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: +34 981 602 111 - Fax: +34 981 601 508 - email: comex@teais.es

