

Retardant superficial de prise pour réaliser un sol avec agrégats apparents

Description

Liquide soluble dans l'eau de couleur verdâtre, formulé pour produire un retardant de prise sur les couches superficielles du mortier et du béton, ce qui permet après un lavage superficiel du béton de laisser une partie des agrégats apparents.

Applications:

Lais s'utilise lorsque vous souhaitez réaliser une visitation avec des agrégats apparents sur les sols décoratifs, ou pour retarder la prise superficielle des bétons sur lesquels vous souhaitez obtenir une texture. Pour laisser une superficie qui aura une meilleure adhérence pour la pose postérieure d'une chape.

Mode d'emploi :

- Agiter le produit avant de l'utiliser pour homogénéiser correctement.
- Appliquer avec un pulvérisateur
- Une fois le béton coulé appliquer Lais avec un pulvérisateur à faible pression lorsque vous n'appréciez pas d'eau superficielle sur celui-ci. (Entre 30 minutes et une heure selon la température, vent, etc.) Réaliser une pulvérisation homogène en laissant la superficie bien couverte mais sans surcharger.
- Une fois que la couche inférieure est prise (entre 12 et 24 heures selon les conditions de températures, humidité, vents, été ou hiver, etc.) éliminer la couche superficielle encore fraîche avec un nettoyeur à eau à haute pression, brosse, etc. afin d'obtenir la texture souhaité. Le lavage avec le nettoyeur à haute pression doit se faire à distance de façon à ne pas endommager le sol.
- Il est nécessaire de réaliser un test préalablement pour déterminer les temps de pulvérisation et lavage.
- La quantité de produit à appliquer est de 200 à 400 cc/m² selon la texture que vous souhaitez obtenir.
- L'application du produit doit se réaliser avec des températures comprises entre 10 et 30°C.
- Le mortier ou le béton aussi doit avoir la consistance adéquate. Avec une consistance pas assez dure vous n'obtiendrez pas une finition parfaite.



Aspect de la texture superficielle du béton traité avec Lais



**Retardant de prise superficiel
Hautement efficace
Bétons texturisés et décoratifs
Propriétés fonctionnelles et
esthétiques**