



décoffrants

POUR GOMME-PLASTIQUE

*deais poly
despol
desmur*

POUR MÉTAUX

deais ecológico

POUR BOIS

deais mh

RETARDANT

*deais lava
deris
lais*

*En savoir plus sur notre gamme complète de produits
www.teais.es*

décoffrant pour moule de polystyrène, plastique et

deais poly

Deais poly est un décoffrant spécial à base de substances minérales, de grande capacité de démoulage, qui n'attaque pas le plastique ni la gomme.

Il s'applique pour obtenir des bétons, ornementaux qui se réalisent avec des moules de diverses complexités, permettant un démoulage facile maintenant ainsi les caractéristiques des pièces.



Emballage: 5 l, 25 l

Rendement: 10 à 20 m²/l selon support et application

pour gomme-plastique

décoffrant en poudre spécial pour béton imprimé

despol

Despol est un produit en poudre très fin avec des adjuvants spéciaux. Spécialement formulé pour être utilisé comme décoffrant dans les sols de béton imprimé.

Le produit s'utilise pour les moules en plastique ou en gomme pour éviter les ruptures par décoffrage brusque et sur les pièces complexes. Idéal pour la réalisation de béton imprimé avec moules de gomme.



Emballage: 10 Kg

Rendement: 5 m² par kg

pour gomme-plastique

desmur**produit spécial pour moule de mortier monocouche imprimé**

Desmur est un produit liquide, spécial pour le coffrage de moules de gomme pour réaliser les textures des mortiers monocouche en façade.

Le produit est spécialement développé pour l'application avec des moules de mortiers monocouche, moules de gomme en général de façades.



*Emballage: 1 Lt, 5 l, 25 l
Rendement: 10 m²/l*

deais ecológico**décoffrant écologique à base végétale pour usage universel**

Deais ecológico est un décoffrant écologique à base végétale sans dissolvants.

Décoffrant idéal pour l'industrie et la production d'éléments en béton préfabriqué et de construction en général, applicable à tout type de moules métalliques, bois, plastique, polyester, élastomères, polystyrènes, etc.

Protéger efficacement les moules et ne tâche pas le béton.



*Emballage: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendement: 30 à 40 m²/l selon support et utilisation.*

décoffrant spécial pour moules de bois et métal

deais mh

Deais mh est un liquide au tacte huileux spécialement formulé pour les moules de bois et de métal.

S'utilise en tout type de bois ou de métal, aussi bien sur chantier comme dans l'industrie des préfabriqués. S'utilise dans les bétons placés avec les méthodes traditionnelles, comme vibrations, ou autocompactants, etc.



Emballage: 5 l, 25 l

Rendement: 5 à 10 m² par l sans diluer;
15 à 30 m²/l diluer

pour bois et métal

décoffrant retardant de prise superficielle pour aride apparent

deais lava

Deais lava est un liquide gélatineux soluble en eau, de couleur marron, conçu pour produire un retardement de prise dans les couches superficielles des mortiers et bétons, permettant un décoffrage facile et un lavage superficiel de béton laissant une partie apparente des arides.

Le produit s'utilise pour les sols préfabriqués de béton, béton apparent et bétons en général ou il est nécessaire d'avoir un support pour application postérieure de revêtements, enduits, sols.



UNE-EN 934(2) et (3)

Grand rendement par sa haute concentration.

Emballage: 5 l, 22 l

Rendement: 3,5 à 5,5 m² par l

décoffrant et retardant

deris**liquide décoffrant et retardants**

Deris est un liquide décoffrant spécial avec double fonction. D'une part décoffrant et d'autre part retardant, qui permet une finition d'arides apparents de différentes granulométries.

Existe en trois types différents dépendant de la finition que l'on souhaite donner :

Deris A(1-5 mm), Deris B (4-7mm), Deris (7-10mm).

Il s'utilise dans les pièces qui s'obtiennent par moulage et requièrent une texture, car le décoffrant par son effet retardant évite au béton ou mortier le contact avec la prise, et permet donc un démoulage et lavage de la pièce avec la texture souhaité.



Emballage: 4 l, 20 l

Rendement: 5 à 6 m²/l

lais**retardant de prise superficiel pour aride apparent**

Lais est un liquide soluble dans l'eau, brun, conçu pour produire un retard de prise dans le réglage dans les couches superficielles du mortier et du béton, ce qui permet lors du lavage de la surface en béton de laisser les arides apparents.

Pour obtenir une finition d'aride apparent dans les sols décoratifs, ou retarder la prise superficielle des bétons lorsque vous souhaitez obtenir une texture.



Emballage: 5 l, 25 l

Rendement: 3 m²/l