



peintures

POUR FAÇADES

acrilais
pinsil d
teais homocolor
revetais
teais siloxano

POUR INTÉRIEURS

humotais
pintis lisa
depis antimoho
antimohais

PISCINES

pistais

PROTECTION

brepais
pintox
poliuretano 80/20
teais homiprotect
pincals

IMITATION

imade
rocais artístico

THERMOISOLANT

teais termopin

POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

epox aqua
epoais d

En savoir plus sur notre gamme complète de produits
www.teais.es

peinture imperméabilisante de très haute résistance et durabilité pour extérieurs

acrilais

Acrilais est une peinture imperméabilisante, à base d'une dispersion aqueuse de copolymères, conçue pour la décoration et la protection de superficies extérieures.

Le produit s'utilise en façades, cours intérieures, balcons, murs mitoyens, coupoles, etc.

Sur les planches de fibro-ciment, enduit avec mortier de ciment, plâtre, gypse, etc. préalablement à l'application de son primaire correspondant.

*Emballage: 5 kg, 25 kg
Rendement: 3 m²/kg*



façades

peinture au silicate

pinsil d

Pinsil d est une peinture à base de liants de silicate avec pigments inorganiques et substances de remplissage minéral, très résistant à la lumière.

Le produit s'utilise en façades, murs mitoyens, balcons, pignons, coupoles, plinthes, etc. Sur enduit neuf ou ancien, aussi bien sur ciment à la chaux, sur bétons, pierre naturelle ou artificielle, fibro-ciment, etc.

Les supports doivent avoir le pore ouvert avant d'appliquer la peinture. Idéal pour la restauration du fait qu'il ne forme pas de barrière, laisse respirer, possède une excellente durée de vie, possède un effet biocide par son haut PH. Elle ne forme pas de cloques du fait de l'humidité.

*Emballage: 25 kg
Rendement: 3 m²/l*



façades

teais homocolor

résine spéciale pour homogénéiser et protéger les mortiers monocouches



Teais Homocolor est une résine de grande adhérence et excellente résistance à l'intempérie, qui améliore et intensifie la couleur des revêtements à base de mortiers monocouche.

Égalise, homogénéise et intensifie la couleur.

Le produit en plus de protéger le parement de l'abrasion, de l'usure, améliore la vie utile et la qualité.



Emballage: 5 kg, 25 kg
Rendement: 3 m²/kg

revetais

peinture plastique imperméable pour extérieurs



Revetais est une peinture plastique à base de copolymères, pigmentés inorganiques de grande résistance, stabilité face à la lumière en émulsion aqueuse, conçue pour décorer et protéger les superficies extérieures.

Le produit est une peinture idéale pour les façades aussi bien pour repeindre que sur du neuf, cours intérieures, murs mitoyens, balcons, coupoles, etc.



Emballage: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendement: 3 m²/kg


peinture imperméable à base de siloxane et copolymères en dispersion

teais siloxano

Teais siloxano est une peinture imperméable et hydrofuge pour les revêtements, formulés à base de copolymères acryliques en dispersion et siloxanes.

Le produit s'utilise pour le revêtement de façade et parements extérieurs, cours intérieures, façades de mortiers à la chaux, support avec des peintures au ciment, superficies verticales et celles qui nécessitent une bonne résistance à l'eau et une perméabilité à la vapeur supérieure à celle des peintures conventionnelles.

Emballage: 5 kg, 25 kg
Rendement: 4 à 5 m²/l en deux couches



façades

peinture synthétique pour superficies exposés aux fumées et graisses

humotais

Humotais est une peinture à base de résine synthétiques thixotropes, qui forme un émail, conçu pour peindre les superficies légèrement contaminés par les fumés, graisses, sans nettoyage préalable.

Le produit est idéal pour plafond et murs de cuisine, salle de bain, salles de chaudière, chauffage central, WC, locaux peu ventilés et avec une atmosphère chargé de fumé, tâches et vapeurs comme les bars, restaurants, fours de boulangerie, etc.

Emballage: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendement: 8 m²/l sur supports peu poreux



intérieurs

pintis lisa**peinture plastique lavable pour intérieurs et extérieurs**

Pintis lisa est une peinture plastique à base de résines acryliques et pigments inorganiques sélectionnés, de grande stabilité à la lumière. Idéale pour la décoration et la protection de superficies intérieures ou extérieures protégés.

le produit s'applique sur les plafonds et murs. Sur enduit à base de ciment, plâtre, gypse, fibrociment, placo-plâtre, etc.



Emballage: 5 kg, 25 kg
Rendement: 3 m²/kg

depis antimoho**peinture plastique pour intérieurs et extérieurs**

Depis antimoho est une peinture plastique à base de résines de copolymères viniliques, pigments inorganiques, solubles à l'eau, conçus pour décorer et protéger les superficies en intérieur de l'action de la moisissure et l'humidité.

S'applique sur les murs et plafonds en intérieurs. Sur les enduits de base cimenteuse, plâtre, gypse, fibrociment, béton, etc.




Emballage: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendement: 3 m²/kg

peinture intérieure avec conservants pour contrôle des moisissures

antimohais

Antimohais est une peinture spécialement conçue pour la décoration intérieure par sa composition qui retarde le processus de formation de moisissures.

Le produit s'utilise comme traitement préventif en locaux de haut degré d'humidité, comme par exemple dans les cuisines, restaurants, cafeterias, salles de bains, WC, vestiaires, gymnases, discothèques, garages, etc.



intérieurs

Emballage: 1Kg, 5 kg, 25 kg
Rendement: 3 m²/kg



peinture spéciale pour piscines

pistais

Pistais est une peinture à base de chlorocaoutchouc, enrichie de pigment très solides, résistante à l'humidité, aux alcalis et acides. Appropriée pour son application dans les piscines.

Utilisé dans les piscines, les réservoirs d'eau (eau douce et salée) sur les mortiers de ciment ou produits semblables. Pour les finitions sur les surfaces métalliques et en béton, attaquée par des milieux agressifs (à proximité de la mer, zone industrielle).




piscines

Emballage: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendement: 2 à 3 m²/l



brepois

goudron époxy bi-composant



Brepolis est un goudron époxy bi-composant, qui une fois mélangé en proportion de 10A/1B en poids, permet une application du produit en couche épaisse sans décrochage (max 150 microns par couche de pellicule humide)

Idéal pour recouvrir et protéger les superficie de métal, acier, ou béton contre l'humidité, directement exposé à l'intempérie ou enterré. Le produit possède une bonne résistance chimique, il peut s'appliquer en fosses septiques, réservoirs à purin, etc.



*Emballage: 5 kg, 22 kg
Rendement: 5 m²/kg en épaisseur de 100 microns*

pintox

émail protecteur antioxydant



Pintox est un émail à base de résines avec adjuvant spécial qui lui confèrent des propriétés anticorrosives.

S'utilise pour repeindre les superficies métalliques, acier et fer (métaux ferreux) sans avoir à passer un primaire ou pour repeindre des superficies de métal oxydées, éliminant la couche libre d'oxyde.

Le produit présente une excellente adhérence sur presque tous type de superficies, peut aussi s'appliquer sur les métaux non ferreux sans nécessité de primaire.




*Emballage: 0,75 l, 4 l
Rendement: 0,75 à 4 m²/l*

peinture à base de polyuréthane pour intérieurs et extérieurs

poliuretano 80/20

Poliuretano 80/20 est une peinture bi-composant à base de poliacylates et isocionates aliphatiques. Cette combinaison permet une finition qui se distingue par son excellente conservation de brillant, et stabilité à la lumière.

Le produit est idéal pour les parements verticaux de supercies cémenteuse. Structure métalliques en général. Sols intérieurs ou extérieurs.



Emballage: 4 kg, 20 kg
Rendement: 5 m²/kg

protection

peinture à base de résines spéciales pour la protection anti-carbonatation du béton

teais hormiprotec

Teais Hormiprotec est une peinture a base de résines totalement acryliques et spéciale qui protège le béton face à la carbonatation, a la fois qu'il constitue un revêtement décoratif et durable

Il s'utilise dans des ouvrages nouveaux pour lesquels il est nécessaire d'avoir une protection anticarbonatation de la structure en béton, dans les chantiers pour lesquels ce sont réalisé des réparation de structures avec corrosion, dans les chantier qui se trouvent dans des environnements agressifs.



Emballage: 5 kg, 20 kg
Rendement: 2 à 3 m²/l

protection

pincals

peinture à la chaux



Pincals est une peinture minérale dont le haut PH la rend idéale pour peindre les locaux comme les granges, étables, chenils, garages, souterrains, greniers, poulaillers, entrepôts industriels, mur de fermeture, dans ces cas par son effet désinfectant et déparasitant. Elle est aussi idéale pour peindre les parties basse des tronc d'arbre car il évite que les fourmis montent et autres insectes.

Elle est applicable aussi en travaux de récupération et conservation de terrains, monuments, édifices historiques, aussi bien en intérieur comme en extérieur.



Emballage: 20 kg
Rendement: 0,4 kg/m²

imade

peinture effet bois



Imade est une peinture à base de résines synthétiques qui s'appliquent sur supports minéraux comme les bétons et mortiers, permet de fournir un aspect similaire au bois.

Ses principales applications sont la décoration aussi bien en intérieur qu'en extérieurs.



Emballage: 0,75 kg, 5kg
Rendement: 5 m²/kg

revêtement synthétique pour imiter la pierre de granite

rocais artístico

Rocaís artístico est un revêtement qui imite la pierre de granite, spécialement développé pour la décoration de superficies, aussi bien en intérieurs qu'en extérieurs.

Il es idéal pour les moulures, sculptures, contours de portes et fenêtres, façades, fissures de plâtre, etc.

Le produit se compose de deux phases, une base de couleur et une couche formée par un gel avec les particules en suspension.



Emballage: 0,9 kg, 4 kg, 18 kg

Rendement: Phase A; 4 m² par kg; Phase B 1 m² par kg

imitation


peinture thermo-isolante

teais termopín

Teais Termopín est une peinture spéciale formulé à base de résines spéciales et microbulles isolantes.

Elle s'utilise en intérieurs et extérieurs, sur mortiers, bétons, superficies de plâtres, etc.

Dans les cas où il s'agit d'obtenir des propriétés d'isolation thermique, réduction de condensations, faible conductivité thermique, économies d'énergie, résistance à l'intempérie, améliorer l'absorption acoustique.



Emballage: 4 kg, 18 kg

Rendement: 2 à 3 m²/kg

thermo-isolante

epox aqua *peinture revêtement époxy*



Epox aqua est une peinture de revêtement d'odeur douce à base de résines époxy et d'eau comme diluant pour permettre son application sur les surfaces en contact avec les liquides, sans altérer ses propriétés et odeur.

Utilisé dans les réservoirs d'eau pour usage domestique. Dans les centres scolaires, cliniques, abattoirs, industrie alimentaire en général etc.

Ne peut pas s'appliquer à l'intempérie.



*Emballage: 1,5 kg, 9 kg
Rendement: 6 à 8 m²/l*

epoais d *peinture époxy sanitaire*



Epoais d est composé de résines époxy y de pigments inoffensifs. Nous respectons la norme UNE-53550 sur la migration de résidus dans un milieu (< 10 mg/dm²), ce produit à été adapté pour le contact alimentaire

Utilisé dans les abattoirs, les boucheries, les poissonneries, l'industrie laitière et alimentaire en général etc.

Ne convient pas pour les applications extérieures.



*Emballage: 4 kg, 7 kg, 24 kg
Rendement: 7 m² par kg couche de 50 microns.*