



Teais Protecir

Aditivo para protección frente a la corrosión e incrustaciones calcáreas en circuitos cerrados de agua

Producto líquido específico para protección de circuitos cerrados de agua, impidiendo la formación de depósitos calcáreos, suprimiendo las bolsas de gas e inhibiendo la corrosión.

Teais Protecir, además de proporcionar una protección óptima de la instalación, ayuda a mejorar la eficiencia energética y el intercambio térmico en circuitos de calefacción. Es apropiado para todos los materiales, incluidos el aluminio y el hierro fundido, compatible con temperaturas de hasta 110°C.

El producto se introduce en el circuito con el sistema de circulación apagado, preferentemente a través de un punto elevado de la instalación. La dosis recomendada es 500 cc para 100 litros. (0,5%).

En caso de sistemas de calefacción se recomienda introducirlo en alguno de los radiadores de la parte más elevada del circuito, realizando previamente una purga de los gases acumulados.

Una vez introducido Teais Protecir en el circuito, este puede funcionar con normalidad, aportando una protección continua durante todo un año. No existe riesgo de sobredosis con este producto.



Disponible en envases de 1l

- SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS DEL ORDEN DE 110°C**
- COMPATIBLE CON MULTITUD DE MATERIALES**
- EVITA UN EXCESO DE CONSUMO ENERGÉTICO**
- MEJORA EL INTERCAMBIO TÉRMICO**
- PERMITE EL USO NORMAL DE LA INSTALACIÓN**
- EVITA GASES, INCROSTACIONES CALCÁREAS Y CORROSIÓN**
- ALARGA CONSIDERABLEMENTE LA VIDA DE LAS INSTALACIONES**

www.teais.es



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA

